## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## - I TOTAT BUILDER IN BERKER HOW DERN TERRE BUILDER IN BOWN BURD BUILD BUILD ROOM FOR BUILDER HOR BUILD BUILD I

(43) 国際公開日 2005 年3 月3 日 (03.03.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/020591 A1

(51) 国際特許分類7:

H04N 13/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010203

(22) 国際出願日:

2004年7月16日(16.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-301471 2003 年8 月26 日 (26.08.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ 株式会社 (SHARP KABUSHIKIKAISHA) [JP/JP]; 〒 5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 Osaka (JP).


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北浦 竜二 (KI-TAURA, Ryuji) [JP/JP]; 〒2850811 千葉県佐倉市表町2-3-1 8 ラポール佐倉B 1 0 3 号 Chiba (JP). 大原一人 (OHHARA, Kazuto) [JP/JP]; 〒2740063 千葉県船橋市習志野台4-3 4-7-1 0 1 Chiba (JP). 野村 敏男 (NOMURA, Toshio) [JP/JP]; 〒1930944 東京都八王子市館町556-1コーポひがし105号 Tokyo (JP). 石原直樹 (ISHIHARA, Naoki) [JP/JP]; 〒7390042 広島県東広島市西条町西条東831-1-307 Hiroshima (JP).

/続葉有/

(54) Title: 3-DIMENSIONAL VIDEO REPRODUCTION DEVICE AND 3-DIMENSIONAL VIDEO REPRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 立体映像再生装置および立体映像再生方法



- 11...SEPARATION MEANS
- 12...DECODING MEANS
- 14...IMAGE PROCESSING MEANS
- 13...CONTROL MEANS
- 15...DISPLAY MEANS
- A...DISPLAY SIZE AND RESOLUTION OF DISPLAY MEANS

(57) Abstract: When displaying a 3-dimensional video in various display devices, it is possible to display the video in such a manner that it can be viewed 3-dimensionally even when the size of the display device is large or the display device has a lowered resolution. A 3-dimensional video reproduction device includes: judgment means for judging whether a parallax mount on a display screen when the 3-dimensional video data is displayed is greater than a parallax amount in a display device appropriate for display of the 3-dimensional video data according to reference information contained in control information; and image processing means for performing image processing for modifying the parallax amount. The parallax amount of the 3-dimensional video is adjusted according to the ratio between the inter-dot pitch of the display device serving as a reference when displaying the 3-dimensional video and the inter-dot pitch of the local device.

(57) 要約: 3次元映像を種々の表示装置に表示した場合、表示装置のサイズが大きい場合、又は表示装置の解像度が低くなった場合でも、立体視可能な状態で表示を行う。 3次元映像データを表示した際の表示画面における視差量が、前記3次元映像データの表示に最適な表示装置における視差量よりも大きくなるか否かを、前記制御情報に含まれる基準情報に基づいて判定する判定手段と、視差量を変更する



- (74) 代理人: 藤本 英介、外(FUJIMOTO, Eisuke et al.); 〒 1000014 東京都千代田区永田町二丁目 1 4番 2 号山 王グランドビルデング 3 階 3 1 7 区藤本特許法律事 務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。